OBRĘB NOWE KRAMSKO

5,0° 4,0° 2,0° 2,0° 1,0° 31,0°

Taśma ostrzegawcza z PE w kolorze niebieskim z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym Cu YdY 1,5mm²

0,4m 0,4m

Zasuwa Dn 200 | istn. kan. san. ø160 Rz=63,50 | istn. gaz. ø32 Rz=63,70 | istn. kabel energ. NN Rz=64,30 | istn. kan. san. ø200 Rz=64,00 | istn. kan. san. ø160 Rz=65,00 | istn. gaz. ø63 Rz=66,00 | istn. kan. san. ø160 Rz=65,50 | istn. kan. san. ø200 Rz=67,06 | istn. kan. san. ø200 Rz=66,22 | istn. wpust ø160 Rz=66 | istn. kabel tel. Rz=67,20 | istn. wod. ø90 Rz=66,20 | istn. kan. san. ø0 Rz=66,24 | istn. kan. san. ø160 Rz=66,50 | istn. gaz. ø32 Rz=67,00 | Zasuwa Dn 200 | istn. gaz. ø50 Rz=66,20 | istn. kabel tel. Rz=66,40 | Łuk 225,00° + R=356=7875mm | istn. kan. san. ø200 Rz=67,60 | Trójnik Zasuwowy COMBI III włączenie w istniejący wodociąg | istn. gaz. ø150 Rz=65,80

| | | |